

Mag het een beetje... kleurrijker !

Kassaregisters met kleuren-LCD-scherm

*Flexibele en krachtige
oplossingen, maar toch
de eenvoud in gebruik*



TE-8500F

REG SERV	28.05.03	12.45	00 0070
2 SLAATJE VAN DE CHEF	€	20.00	
1 MELOEN PARMAHESP	€	9.50	
1 BIEFSTUK	€	16.50	
1 SAIGNANT			
1 FRIETEN			
2 MOSSELEN NATUUR		35.00	
DOIT			

REG SERV	28.05.03	12.45	00 0070	81.00
2 SLAATJE VAN DE CHEF	€	20.00		toets of sleutel.
1 SAIGNANT				
2 MOSSELEN NATUUR				
DOIT				
TOTAAL NB			81.00	
I R				Bediende toets of sleutel.

TE-7000S



TE-8000F



Het LCD-scherm

- > LCD-scherm met 256 kleuren
- > 14 lijnen van 40 karakters
- > Kantelbaar in verschillende standen

Printers

- > 58 mm thermische ticket- en journaalprinter
- > Z er snel en geluidloos (20 lijnen/sec)
- > Z er eenvoudig om het papier in te laden
- > Ticket wordt afgesneden
- > Detectie einde papier
- > Gecomprimeerde journaalafdruk mogelijk
- > Afdruk dubbele karaktergrootte op ticket mogelijk

Multi-functionele toetsen

- > 10 programmeerbare multi-functionele toetsen

Ingebouwde Compact Flash-lezer

- > Lezer voor Compact Flash-kaarten
- > Laat het opslaan/herstel van programmeergevens toe

Communicatie

- > 4 RS232 poorten
- > Directe koppeling via PC of modem
- > Scanner
- > Externe alfanumerieke klantendisplay met 2 lijnen
- > Externe thermische- of naalddruk-printer
- > Nota-printer
- > Verbinding tussen meerdere kassa's
- > Communicatie met CASIO QT2100

Klavier

- > Druktoetsen voor TE-7000S : tot 88 programmeerbare toetsen
- > Druktoetsen en vlak klavier voor TE-8000F : 28 programmeerbare druktoetsen en 108 toetsen op het vlak toetsenbord
- > Volledig vlak toetsenbord voor TE-8500F : met 148 programmeerbare toetsen

Belangrijkste opties


- > Externe printer : thermisch, naalddruk, nota
- > Scanner
- > Externe klantendisplay
- > Dallas sleutels voor de bedienden
- > Compact flash kaart
- > Beschermklavieren



Multi-functionele toetsen



Inbreng van het papier is eenvoudig en snel



Bediendeschermb is regelbaar



Klavier is omkeerbaar



Ingebouwde Compact Flash kaartlezer vereenvoudigt opslaan/herstel van gegevens



Duidelijke foutberichten helpen de bediende

Technische karakteristieken

Scherm	Bediende	Kleuren-LCD-scherm QVGA 14 lijnen, 40 karakters/lijn
	Klant	Numeriek 10 digits LED
Printer	Printprincipe	2 stations thermisch
	Afdruksnelheid	Max 20 lijnen/sec
	Papierbreedte	58 mm +/-1 mm x � 83 mm max
	Afsnijden ticket	Ja
	Inbreng papier	Eenvoudig en snel
Batterij		30 dagen (batterij Lithium Vanadium)
Verbruik	AC230V	0.6A in gebruik, 0.15A in stand by
Omgeving	Temperatuur	0 tot 40�C
	Luchtvochtigheid	10 tot 85%RH
Afmetingen	(LxDxH in mm)	410 x 491 x 215
Gewicht		Ongeveer 8 kg

Deze specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke verwittiging.

