

De nieuwe wereld van duidelijkheid en kleur !

Kassaregisters met LCD-scherm

Flexibele en krachtige
oplossingen, maar toch
de eenvoud in gebruik



TE-4000F

TE-3000S

TE-4500F



CASIO®

Het LCD-scherm

- > LCD-scherm met 3 karakterlijnen
- > 3 achtergrondkleuren voor het scherm zijn manueel of via programmatie aan te passen
- > Kantelbaar in verschillende standen

Printers

- > 58 mm thermische ticket- en journaalprinter
- > Z er snel en geluidloos (20 lijnen/sec)
- > Z er eenvoudig om het papier in te laden
- > Ticket wordt afgesneden
- > Detectie einde papier
- > Gecompresseerde journaalafdruk mogelijk
- > Afdruk dubbele karaktergrootte op ticket mogelijk

Scanning-klientenbeheer

- > Scanning: 6000 artikels standaard, tot max. 25000 (optie: RK-3)
- > Programmatie is snel en eenvoudig
- > Klientenbeheer: op  en of meerdere kassa's (optie: I/O-PB17)
- > Bedienden kunnen door mekaar werken

Ingebouwde Compact Flash-lezer


- > Lezer voor Compact Flash-kaarten
- > Laat het opslaan/herstel van programmagegevens toe

Communicatie

- > 3 RS232 poorten
- > Directe koppeling via PC of modem
- > Scanner
- > Externe thermische- of naalddruk-printer
- > Nota-printer
- > Verbinding tussen meerdere kassa's (optie: I/O-PB17)

Klavier


- > Druktoetsen voor TE-3000S : tot 56 programmeerbare toetsen
- > Druktoetsen en vlak toetsenbord voor TE-4000F : tot 28 druktoetsen en 108 toetsen op het vlak toetsenbord
- > Volledig vlak toetsenbord voor TE-4500F : met 138 programmeerbare toetsen



5 programmeerbare kleuren voor het bediendescherf



Inbreng van het papier is eenvoudig en snel



Bediendescherf is regelbaar



Klavier is omkeerbaar



Ingebouwde Compact Flash kaartlezer vereenvoudigt opslaan/herstel van gegevens

Belangrijkste opties

I/O-PB-17	Interconnectiekaart voor kassa's
RK-3	Geheugenuitbreidingskaart
CLK-22	Dallasslot voor bedienden
MDL-11	Kit meerdere geldladen (tot max.3)
SH-KIT5	Inlegklavier voor TE-4000F
WT-77	Beschermklavier TE-3000S
WT-78	Beschermklavier TE-4000F (links)
WT-79	Beschermklavier TE-4000F (rechts)
WT-62	Beschermklavier TE-4500F
Externe printer	RS232 thermisch, naalddruk, notadrukker
CF-kaart	Compact Flash kaart
Barcodelezer	RS232 scanner

Technische karakteristieken

Scherf	Bediende	LCD-scherf
	Klant	Numeriek 10 digits LED
Printer	Printprincipe	2 stations thermisch
	Afdruksnelheid	Max 20 lijnen/sec
	Papierbreedte	58 mm +/-1 mm x � 83 mm max
	Afsnijden ticket	Ja
	Inbreng papier	Eenvoudig en snel
Batterij		30 dagen (batterij Lithium Vanadium)
Verbruik	AC230V	0.5A in gebruik, 0.11A in stand by
Omgeving	Temperatuur	0 tot 40�C
	Luchtvochtigheid	10 tot 85% RH
Afmetingen	(LxDxH in mm)	410 x 491 x 215
Gewicht		Ongeveer 8 kg

Deze specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke verwtitting.